



TIXXONLUBE LX XHP 220-2

Высококачественная синяя комплексная литиевая смазка на основе полусинтетического базового масла и полимера, содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противозадирные присадки. Литиевый загуститель в составе смазки продлевает интервалы повторного смазывания. Благодаря включению полимера в матрицу загустителя, продукт обладает хорошими адгезионными и водостойкими свойствами.

Tixxonlube LX XHP 220-2 рекомендуется в качестве специальной смазки для осей и ступичных подшипников колес легкового и коммерческого транспорта, а также для централизованных систем смазки в лесозаготовительной, сельскохозяйственной, строительной и горной технике, где допускается использование смазок класса NLGI 2.

Узлы применения:

- подшипники качения и скольжения, работающие длительное время в условиях высоких скоростей и больших нагрузок, сильных вибраций и высоких температур;
- направляющие;
- втулки, шарниры, узлы, где требуется уплотняющий эффект смазки для предотвращения попадания грязи, пыли и воды.

Смазочный материал пригоден для долгосрочного использования в широком температурном диапазоне. Стабильные универсальные эксплуатационные характеристики делают Tixxonlube LX XHP 220-2 основным продуктом при выборе смазки для различных типов подшипников, включая те, что работают при больших нагрузках, во влажной среде.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ
Классификация смазки	DIN 51 502	KP2P-30
Обозначение смазки	ISO 6743-9	L-XCENB 2
Цвет, внешний вид	Визуально	От синего до темно-синего
Тип загустителя	-	Литиевый комплекс
Тип базового масла и добавки	-	Полусинтетическое
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51 562	220
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, мм ² /с	DIN 51 562	22,4
Класс NLGI	DIN 51 818	2
Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков), мм/10	DIN ISO 2137	265-285
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	>250
Давление потока кПа, при -30°C	DIN 51 805	<1400
Потеря смазки из подшипника, % масс.	ASTM D1263	0,55*
Коррозия на медной пластинке	ASTM D4048	1a
Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода)	ASTM D4048	0-0
Нагрузка сваривания при 25 °C, Н	DIN 51 350	2930
Диаметр пятна износа, мм	DIN 51 350	0,5
Диапазон температур, °C	-	от -30 до +160

* Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции, в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube LX XHP 220-2
Product Code: LX XHP 220-2 Revision 20230921 v.2.0



TIXXONLUBE LX XHP 220-2

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт трудновоспламеняем, относится к третьему классу опасности. Перед использованием прочитайте техническое описание, паспорт безопасности и информацию на этикетке упаковки на предмет физических свойств и опасности смазки для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция Tixxon при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт **www.tixxon.com** или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



вручную,
с помощью
стандартного
шприца для смазки;



с помощью
центрального
насоса для
перекачки смазки
NLGI 2.

!! Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Tixxon безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Мы гарантируем соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube LX XHP 220-2
Product Code: LX XHP 220-2 Revision 20230921 v.2.0