



TIXXONLUBE AX SHC 50 PTFE

Tixxonlube AX SHC 50 PTFE – специализированная смазка с высоким содержанием PTFE для телескопических стрел автокранов, манипуляторов, погрузчиков. Именно благодаря PTFE (тефлону) смазочный материал способен обеспечить мощную защиту телескопических механизмов при высоких нагрузках, в условиях вибраций, присутствия воды и пыли. Продукт нейтрален к пластику.

Комплексный алюминиевый загуститель в составе обеспечивает превосходную водостойкость смазки, в то время как синтетическая основакратно расширяет температурный диапазон работы в зимних условиях. Смазочный материал Tixxonlube AX SHC 50 PTFE сохраняет свои эксплуатационные качества в интервале от -45°C до +160°C, что обеспечивает надёжность работы смазки в морозы.

Смазка предназначена для телескопических стрел с фторопластовыми направляющими и пластиковых подшипников, а также для обработки внешней поверхности канатов и для защиты стальных тросов. Продукт подходит для ЦСС в случае, если технические требования к смазочному материалу допускают использование смазки класса NLGI 2.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет, внешний вид	Визуально	Бежевый
Тип загустителя	-	Алюминиевый комплекс
Тип базового масла и добавки	-	Синтетическое, PTFE
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51 562	ISO VG 46
Класс NLGI	DIN 51 818	2
Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков), мм/10	DIN ISO 2137	265-295
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	220
Коррозия на медной пластинке	ASTM D4048	1a
Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода)	ASTM D4048	0-0
Нагрузка сваривания при 25 °C, Н	DIN 51 350	4136
Диапазон температур, °C	-	от -45 до +160

* Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции, в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube AX SHC 50 PTFE
Product Code: AXSHC50PTFE Revision 20240220 v.1.0



TIXXONLUBE AX SHC 50 PTFE

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт трудновоспламеняем, относится к третьему классу опасности. Перед использованием прочитайте техническое описание, паспорт безопасности и информацию на этикетке упаковки на предмет физических свойств и опасности смазки для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция Tixxon при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт **www.tixxon.com** или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ



вручную,
с помощью
стандартного
шприца для смазки;



с помощью
центрального
насоса для
перекачки смазки.

!! Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Tixxon безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Мы гарантируем соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube AX SHC 50 PTFE
Product Code: AXSHC50PTFE Revision 20240220 v.1.0