



TIXXONLUBE LC LBZ 45-00/000

Tixxonlube LC LBZ 45 - полужидкая смазка консистенции 00-000 по NLGI, изготовленная на основе высокоочищенных минеральных масел. Смазка подходит для централизованных систем смазывания грузовых автомобилей, а также для оборудования, работающего вне помещений и имеющего длинные смазочные трубопроводы.

Tixxonlube LC LBZ 45 имеет полужидкую консистенцию и может применяться во многих типах зубчатых передач, для которых рекомендовано применение пластичных смазок. Смазка содержит ингибиторы коррозии, антиокислительные, противозадирные и противоизносные присадки. Благодаря своему специально подобранному составу и полужидкой консистенции Tixxonlube LC LBZ 45 обладает отличной текучестью даже при очень низкой температуре.

Продукт обладает высокой стойкостью к окислению и повышенной водостойкостью, отлично защищает поверхности от ржавления и коррозии, сохраняет рабочие свойства при ударных нагрузках.

Смазка подходит для высокоскоростных узлов, применяется в колесах рельсовых транспортных средств, в колесных подшипниках грузовых автомобилей, в зубчатых передачах.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ
Классификация смазки	DIN 51 502	GP 00/000 K-50
Обозначение смазки	ISO 6743-9	ISO-L-XEBEB 00/000
Цвет, внешний вид	Визуально	Коричневый
Тип загустителя	-	Литий-кальциевый
Тип базового масла и добавки	-	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51 562	45
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, мм ² /с	DIN 51 562	5,2
Класс NLGI	DIN 51 818	00/000
Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков), мм/10	DIN ISO 2137	400-460
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	>160
Давление потока при -35°C, мбар	DIN 51 805	<60
Коррозия на медной пластинке	ASTM D4048	1a
Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода)	ASTM D4048	0-0
Нагрузка сваривания при 25 °C, Н	DIN 51 350	2067
Диапазон температур, °C	-	от -50...до +120

* Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции, в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube LC LBZ 45-00/000
Product Code: LCLBZ45 Revision 20240220 v.1.0



TIXXONLUBE LC LBZ 45-00/000

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт трудновоспламеняем, относится к третьему классу опасности. Перед использованием прочитайте техническое описание, паспорт безопасности и информацию на этикетке упаковки на предмет физических свойств и опасности смазки для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция Tixxon при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.tixxon.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ



вручную,
с помощью
стандартного
шприца для смазки;



с помощью
центрального
насоса для
перекачки смазки.

!! Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Tixxon безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Мы гарантируем соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube LC LBZ 45-00/000
Product Code: LCLBZ45 Revision 20240220 v.1.0