



TIXXONLUBE T EM 220-2

Tixxonlube T EM 220-2 - многоцелевая пластичная смазка класса «премиум» с отличными противозадирными свойствами, разработана специально в качестве смазки с длительным или пожизненным сроком службы в закрытых системах в условиях повышенных температур.

Смазка рекомендуется для подшипников электродвигателей и вентиляторов, работающих при повышенных и высоких температурах. Благодаря специально подобранному загустителю из полимочевины смазка обеспечивает стабильно низкую шумность работы подшипников и их защиту, увеличивая срок службы электродвигателя.

Tixxonlube T EM 220-2 имеет широкую область применения: электродвигатели (небольшие, средние и большие), промышленные вентиляторы, включая высокоскоростные, водяные помпы, роликподшипники в текстильных, бумагоделательных и сушильных машинах (используется в шарико- и роликподшипниках, работающих со средней и высокой частотой вращения при средних и высоких температурах), выжимные подшипники сцепления, подшипники вертикальных валов, печные вагонетки.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ
Классификация смазки	DIN 51 502	KP2P-20
Цвет, внешний вид	Визуально	от светло-желтого до светло-коричневого
Тип загустителя	-	Полимочевина
Тип базового масла и добавки	-	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51 562	220
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, мм ² /с	DIN 51 562	22,4
Класс NLGI	DIN 51 818	2
Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков), мм/10	DIN ISO 2137	265-295
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	250
Коррозия на медной пластинке	ASTM D4048	1a
Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода)	ASTM D4048	0-0
Нагрузка сваривания при 25 °C, Н	DIN 51 350	3087
Диапазон температур, °C	-	от -20 до +160

* Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции, в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube T EM 220-2
Product Code: TEM220-2 Revision 20240422 v.1.0



TIXXONLUBE T EM 220-2

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт трудновоспламеняем, относится к третьему классу опасности. Перед использованием прочитайте техническое описание, паспорт безопасности и информацию на этикетке упаковки на предмет физических свойств и опасности смазки для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция Tixxon при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.tixxon.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ



вручную,
с помощью
стандартного
шприца для смазки;



с помощью
центрального
насоса для
перекачки смазки.

!! Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Tixxon безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Мы гарантируем соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube T EM 220-2
Product Code: TEM220-2 Revision 20240422 v.1.0